



Наименование изделия	Код изделия	W		Ra	lm		⌀ RGR d (mm)	I max. (mm)	IEC T max. (mm)	
OSRAM DULUX® L LUMILUX										
DULUX L 18 W/827	40503000 10748	18	LUMILUX INTERNA	1B	1200	2G11	17,5	217	225	10
DULUX L 18 W/830	40503000 10731	18	LUMILUX теплый белый	1B	1200	2G11	17,5	217	225	10
DULUX L 18 W/840	40503000 10724	18	LUMILUX холодн. белый	1B	1200	2G11	17,5	217	225	10
DULUX L 24 W/827	40503000 10779	24	LUMILUX INTERNA	1B	1800	2G11	17,5	317	320	10
DULUX L 24 W/830	40503000 10762	24	LUMILUX теплый белый	1B	1800	2G11	17,5	317	320	10
DULUX L 24 W/840	40503000 10755	24	LUMILUX холодн. белый	1B	1800	2G11	17,5	317	320	10
DULUX L 36 W/827	40503000 10809	36	LUMILUX INTERNA	1B	2900	2G11	17,5	411	415	10
DULUX L 36 W/830	40503000 10793	36	LUMILUX теплый белый	1B	2900	2G11	17,5	411	415	10
DULUX L 36 W/840	40503000 10786	36	LUMILUX холодн. белый	1B	2900	2G11	17,5	411	415	10
DULUX L 36 W/880	4008321 185891	36	LUMILUX SKYWHITE	1B	2600	2G11	17,5	411	415	10
DULUX L 36 W/865	40503003 28263	36	LUMILUX хол. дн. свет	1B	2750	2G11	17,5	411	415	10
DULUX L 40 W/827 ¹⁾	40503003 22285	40	LUMILUX INTERNA	1B	3500	2G11	17,5	533	535	10
DULUX L 40 W/830 ¹⁾	4050300 298894	40	LUMILUX теплый белый	1B	3500	2G11	17,5	533	535	10
DULUX L 40 W/840 ¹⁾	4050300 279909	40	LUMILUX холодн. белый	1B	3500	2G11	17,5	533	535	10
DULUX L 40 W/880 ¹⁾	4008321 185914	40	LUMILUX SKYWHITE	1B	3000	2G11	17,5	533	535	10
DULUX L 40 W/865 ¹⁾	40503005 92008	40	LUMILUX хол. дн. свет	1B	3325	2G11	17,5	533	535	10
DULUX L 55 W/827 ¹⁾	40503003 15881	55	LUMILUX INTERNA	1B	4800	2G11	17,5	535	535	10
DULUX L 55 W/830 ¹⁾	4050300 298917	55	LUMILUX теплый белый	1B	4800	2G11	17,5	533	535	10
DULUX L 55 W/840 ¹⁾	4050300 295879	55	LUMILUX холодн. белый	1B	4800	2G11	17,5	533	535	10
DULUX L 55 W/880 ¹⁾	4008321 185938	55	LUMILUX SKYWHITE	1B	4100	2G11	17,5	533	535	10
DULUX L 55 W/865 ¹⁾	40503005 53900	55	LUMILUX хол. дн. свет	1B	4800	2G11	17,5	533	535	10
DULUX L 80 W/830 ¹⁾	4050300 665467	80	LUMILUX тепл. белый	1B	6000	2G11	17,5	568	568	10
DULUX L 80 W/840 ¹⁾	4050300 665481	80	LUMILUX холодн. белый	1B	6000	2G11	17,5	568	568	10
DULUX L 80 W/880 ¹⁾	4008321 185952	80	LUMILUX SKYWHITE	1B	5600	2G11	17,5	568	568	10
OSRAM DULUX® L FARBIG										
DULUX L 24 W/67	4050300 354033	24	синий		550	2G11	17,5	317	320	10

Лампы OSRAM DULUX® L открывают интересные перспективы для специалистов в области светодизайна. Их приятный и экономичный свет можно необычным образом использовать во всех сферах внутреннего и наружного освещения – идеальные лампы для новых малогабаритных светильников.

- Характеристики светового потока и потребляемой мощности, как у трубчатых ламп типа L.
- Цветности LUMILUX®, LUMILUX® DE LUXE.
- Для обычного использования со стандартными ПРА и стартерами (кроме OSRAM DULUX® L 40 Вт,

55 Вт и 80 Вт), также с высокочастотными ПРА QUICKTRONIC® (см. главу 11).

- OSRAM DULUX® L 40 Вт, L 55 и L 80 Вт специально для квадратных светильников и малогабаритных светильников с длиной стороны 600 мм.
- Высокий комфорт освещения благодаря работе с ЭПРА.
- Цветная версия – это идеальная энергосберегающая лампа для иллюминации и декорации.

Применение:

Прямоугольные, квадратные и круглые потолочные и настенные светильники.