Essential SmB LED Flood BVP156

Тип	BVP156		
Световой поток, лм	2400	4000	8000
Мощность	30W	50W	100W
Цветопередача	<80		
Цветовая температура	3000K (WW) / 4000K (NW) / 6500K (CW)		
Материал корпуса	Черный литой алюминиевый корпус, рассеиватель – закаленное стекло		
Срок службы, ч	15 000 часов (L70B50)		
IP / IK	IP65/IK06		
Гарантия	1 год		

Бюджетная замена для обычного галогенного прожектора

- Диапазон рабочих температур -20°C + 40°C
- Литой алюминиевый тонкий корпус для решения любых задач
- Предустановленный кабель на боковой поверхности корпуса для удобного монтажа. Повышенная толщена кабеля (1.6 мм) обеспечивает надежность, лучшую проводимость и теплоотвод, что защищает светодиоды от выгорания
- Защитная дополнительная клипса на корпусе предотвращающая выпадение рассеивателя со временем, что делает прожектор более виброустойчивым (100Вт)
- Удобное расположение стальной лиры (скобы), не соприкасающееся с предустановленным кабелем с возможностью регулировки с широким углом. Использование гровера при фиксации скобы обеспечивает большую виброустойчивость

Код	Описание
911401828981	BVP156 LED24/NW 220-240 30W WB
911401829381	BVP156 LED24/CW 220-240 30W WB
911401829481	BVP156 LED22/WW 220-240 30W WB
911401829081	BVP156 LED40/NW 220-240 50W WB
911401829581	BVP156 LED40/CW 220-240 50W WB
911401829681	BVP156 LED37/WW 220-240 50W WB
911401829181	BVP156 LED80/NW 220-240 100W WB
911401829781	BVP156 LED80/CW 220-240 100W WB
911401829881	BVP156 LED75/WW 220-240 100W WB

signify