

Компактные газоразрядные лампы высокого давления

MASTERColour CDM-R Mini



Описание продукта

- Искрящийся свет
- Новые 50-мм рефлекторные лампы Philips MASTERColour CDM-R Mini характеризуются высоким световым потоком и стабильной цветовой температурой, что позволяет создавать привлекательную атмосферу для покупателей в магазинах

Особенности

- Миниатюрные рефлекторные лампы CDM 50 мм
- Высокая интенсивность светового потока
- Долгий срок службы по сравнению с галогенными лампами
- Защелкивающийся цоколь

Преимущества

- Миниатюрные рефлекторные лампы CDM 50 мм можно устанавливать в светильники меньшего размера, что помогает не загромождать потолок

- Подходят для открытых светильников. Простота установки и технического обслуживания
- Экономия до 60% энергии по сравнению с низковольтными галогенными лампами. Относительно низкое тепловыделение
- Лампа излучает искрящийся белый свет и характеризуется высокой стабильностью светового потока

Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
- Имеют статус «Зелёный флагман» Philips, что подтверждает улучшенные экологические характеристики
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов ROHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения


- Миниатюрные системы с искрящимся белым светом для акцентного и общего освещения магазинов

Светильники

- Дизайн рефлектора 50 мм увеличивает гибкость применений и позволяет устанавливать лампу в светильники для низковольтных галогенных рефлекторов
- Применяются в открытых светильниках
- Рекомендуется применять с керамическими патронами

Блок управления

- Следует применять в сочетании с ПРА Philips HID PrimaVision Mini для оптимальной работы, также могут использоваться любые другие электронные ПРА для компактных газоразрядных ламп с цоколем GX10



A	C	C1	D
МАКС.	МАКС.	МАКС.	НОМ.
59	65.4	60.9	50

MASTERColour CDM-R Mini GX10

Мощность/ Цветовой код	Ширина светового пучка	Цветовая темпе- ратура	Индекс цвето- передачи	Световой поток лампы с ЭПРА	Сила света	Срок службы при 50% отказов	Положение горения	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа 8727900...
	(°)	(К)	(R _a)	(лм)	(кд)	(ч)			
20W/830	10	3000	87	1060	11000	12000	универс.	1CT / 6	800012 00
20W/830	25	3000	87	1060	3500	12000	универс.	1CT / 6	800036 00
20W/830	40	3000	87	1060	1700	12000	универс.	1CT / 6	800050 00