

## TL miniature MASTER TL Mini Super 80



### Описание

- Газоразрядные ртутные лампы низкого давления с трубчатой колбой диаметром 16 мм

### Особенности

- Колбы диаметра 16 мм с высококачественным 3-компонентным люминофорным покрытием

### Преимущества

- Хорошая цветопередача

- Высокая эффективность как в начале работы, так и во время всего срока службы, с более высокой светоотдачей по сравнению со стандартными лампами
- Компактные размеры лампы позволяют сделать осветительную систему меньшего размера

### Окружающая среда


- Хороший выбор точки зрения экологии: высокая светоотдача, минимальный уровень выбросов CO<sub>2</sub> по сравнению с другими источниками света, не содержат свинец
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHs (об ограничении распространения опасных веществ) от 1.1.2006
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

### Области применения

- Идеально подходят для систем освещения, где при ограниченном пространстве требуется более высокая цветопередача и эффективность, чем от стандартных цветов
- освещение коридоров и лестниц в жилых домах
- встраиваемое освещение: мебель, зеркала
- аварийное освещение

### Блок управления

- Возможность работы при низковольтном напряжении



Размеры №	A		B		C		D	
	МВКС.	МИН.	МВКС.	МИН.	МВКС.	МИН.	МВКС.	МИН.
1	288.3	293.0	295.4	302.5	16			
2	516.9	521.6	524.0	531.1	16			

## MASTER TL Mini Super 80

Мощность/ Цветовой код		Колба	Индекс цвето- передачи  (R <sub>a</sub> )	Срок службы при 50% отк. с ЭПРА с прогревом (ч)	Световая отдача с ЭМПРА  (лм/Вт)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
8W/827	G5	T5	82	10000	59	1	1FM / 10X25CC	704740 27
8W/830	G5	T5	85	10000	59	1	1FM / 10X25CC	716385 27
8W/840	G5	T5	85	10000	59	1	1FM / 10X25CC	716422 27
13W/827	G5	T5	82	8000	77	2	1FM / 10X25CC	704764 27
13W/830	G5	T5	85	8000	77	2	1FM / 10X25CC	716811 27
13W/840	G5	T5	85	8000	77	2	1FM / 10X25CC	716859 27