

Компактные газоразрядные лампы высокого давления

MASTERColour CDM-R



Описание


- Семейство высокоэффективных компактных газоразрядных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Особенности

- Искрящийся белый свет
- Превосходная цветопередача
- Эти компактные рефлекторные лампы дают высокую интенсивность светового потока

Преимущества

- Низкие затраты при высокой эффективности и низком тепловыделении



Размеры №	С ном.	D ном.
1	92	64

- Длительный срок службы по сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами
- Стабильная цветовая температура на протяжении всего срока службы
- Более широкая область применения: мощное акцентное освещение, создаваемое компактными, миниатюрными светильниками
- Лампы CDM-R можно использовать в открытых светильниках
- Относительно небольшое выделение тепла повышает комфорт для покупателей и персонала в магазинах
- УФ-фильтр защищает товары от выцветания

Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)


Области применения

- Магазины и витрины, офисы и общественные места

- Заливающее декоративное наружное освещение и освещение пешеходных зон

Светильники

- Патрон E27 должен выдерживать напряжение до 5 кВ
- Подходят для использования в открытых светильниках
- Блок управления**
- Лампа работает с балластом и зажигающим устройством или электронным ПРА
- Лампу CDM PAR 942 необходимо использовать с электронным ПРА
- Если напряжение сети постоянно отклоняется от номинала более чем на 3%, то необходимо использовать ПРА на другое номинальное напряжение
- Обязательно используются с высокочастотным защитным устройством (МЭК 1167)
- Электронный ПРА увеличивает срок службы лампы, эффективность и устраняет видимое мерцание



Размеры №	С ном.	D ном.
2	120	95

MASTERColour CDM-R E27

Мощность/Цветовой код	Ширина светового пучка (°)	Цветовая температура (К)	Индекс цветопередачи (Ra)	Сила света (кд)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа	
35W/830	E27	10	3000	81	23000	9 000	универс.	1	1CT/12	8711500 198082 15
35W/830	E27	30	3000	81	5000	9 000	универс.	1	1CT / 12	8711500 198105 15
35W/942	E27	10	4200	92	21500	9 000	универс.	1	1CT / 12	8711500 207852 15
35W/942	E27	30	4200	92	5000	9 000	универс.	1	1CT / 12	8711500 207876 15
35W/830	E27	10	3000	81	44000	11 000	универс.	2	1CT / 6	8711500 197016 10
35W/830	E27	30	3000	81	7400	11 000	универс.	2	1CT / 6	8711500 197030 10
70W/830	E27	10	3000	83	68000	12 000	универс.	2	1CT / 6	8711500 197054 10
70W/830	E27	30	3000	83	13500	12 000	универс.	2	1CT / 6	8711500 207319 10
70W/830	E27	40	3000	83	10000	12 000	универс.	2	1CT / 6	8711500 197078 10
70W/942	E27	10	4200	94	63000	12 000	универс.	2	1CT / 6	8711500 207258 10
70W/942	E27	30	4200	94	13000	12 000	универс.	2	1CT / 6	8711500 207296 10
70W/942	E27	40	4200	94	9000	12 000	универс.	2	1CT / 6	8711500 207272 10