

Компактные газоразрядные лампы высокого давления

Металлогалогенные лампы MASTERColour CDM с керамической горелкой

MASTERColour CDM-T Elite




Описание

- Одноцокольные высокоэффективные металлогалогенные лампы с керамической разрядной трубкой

Особенности

- Искрящийся белый свет
- Великолепная цветопередача (R_a 90)
- Надежная работа на протяжении всего срока службы
- Стабильные цветовые характеристики вплоть до конца использования лампы



Размеры №	C		D		L		O	
	макс.	макс.	ном.	ном.	ном.	ном.	ном.	
1	103	20	56	4:80				
2	103	20	56	6:00				
3	103	20	56	7:15				
4	110	20	56	8:50				

- Более высокий световой поток по сравнению со стандартными лампами MASTERColour
- Усовершенствованная модель по сравнению со стандартными лампами MASTERColour

Преимущества

- Превосходное освещение товара на витрине благодаря отличной цветопередаче (R_a 90) в сочетании с высоким световым потоком. Лучшее решение в качестве подсветки выложенного товара
 - Отличная цветопередача сохраняется на протяжении всего срока службы
 - Благодаря стабильному световому потоку сохраняется яркость освещения
 - Высокая эффективность и долгий срок службы снижают эксплуатационные затраты и тепловыделение
 - Сравнительно низкое тепловыделение способствует повышению уровня комфорта как для сотрудников, так и для покупателей
 - УФ-фильтр предотвращает выцветание товара
- #### Окружающая среда
- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
 - Имеют статус «Зелёный флагман» Philips, что подтверждает улучшенные экологические характеристики

- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения


- Акцентное и витринное освещение с искрящимся эффектом, идеальное решение для магазинов
- Заливающее декоративное освещение

Светильники

- Используются в закрытых светильниках с соответствующим покрытием (МЭК 61167 и МЭК 60958)

Блок управления

- Должны быть использованы с электронными ПРА, например PrimaVision



Размеры №	C		D		L		O	
	макс.	макс.	ном.	ном.	ном.	ном.	ном.	
5	103	20	56	4				
6	110	20	56	9				

MASTERColour CDM-T Elite G12

Мощность/Цветовой код		Индекс цветопередачи (Ra)	Цветовая температура	Световой поток лампы с ЭПРА (лм)	Световая отдача с ЭПРА (лм/Вт)	Ср. службы при 50% отказов (ч)	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа
35W/930	G12	90	3000	4000	114	15000	универс.	1	1CT/12	8727900 911374 00
50W/930	G12	90	3000	5400	108	15000	универс.	2	1CT/12	8727900 930603 00
70W/930	G12	90	3000	7750	111	15000	универс.	3	1CT/12	8727900 911411 00
35W/942	G12	88	4200	3800	109	15000	универс.	1	1CT/12	8718291 163640 00
70W/942	G12	90	4200	7500	107	15000	универс.	3	1CT/12	8718291 163626 00
100W/930	G12	91	3000	11000	110	15000	универс.	5	1CT/12	8727900 871692 00
150W/930	G12	87	3000	15000	100	15000	p10	6	1CT/12	8711500 213129 15