



Наименование изделия	Код изделия	W	V	lm	t[h]						
<b>HALOSTAR STARLITE®</b>											
64405 S <sup>1)</sup>	4050300335032	5	12	60	4000	G4	10	33	22	40	—
64410 S	4050300335131	10	6	110	4000	G4	10	33	22	40	1
64415 S	4050300335087	10	12	130	4000	G4	10	33	22	40	1
64425 S	4050300335162	20	12	300	4000	G4	10	33	22	40	1
64427 S	4050300328171	20	12	300	4000	GY6.35	12	44	30	40	2
64432 S	4050300017426	35	12	600	4000	GY6.35	12	44	30	40	2
64440 S	4050300328201	50	12	910	4000	GY6.35	12	44	30	40	2
64450 S	4050300490151	75	12	1450	4000	GY6.35	12	44	30	40	2
64458 S	4050300490182	90	12	1800	4000	GY6.35	12	44	30	40	2

Лампы HALOSTAR STARLITE® могут использоваться и без защитного стекла. Благодаря применению стекла, сокращающего УФ-излучение, удастся даже превысить требования самых строгих стандартов по защите от него (IEC 60432).

- Очень большой средний срок службы 4000 ч
- Аксиальная спираль для оптимального распределения света
- Специальные штырьки с антикоррозийной защитой
- Допуск к эксплуатации в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- Возможность регулировки светового потока
- Цветовая температура 3000 К



*HALOSTAR STARLITE® могут работать в светильниках без защитного стекла.*

*Фото: Hera GmbH & Co. KG, Enger*