LUMILUX® CHIP control® в трубках диаметром 26 мм, цоколь G13



Наименование изделия	Код изделия	W	lm		⌀ RОHR d [mm]	l [mm]	
Трубчатые LUMILUX® CHIP control T8, цоколь G13							
L 18 W/62	4008321**232700**	18	970	желтый	26	590	12
L 36 W/62	4008321**232724**	36	2300	желтый	26	1200	12
L 38 W/62	4008321**232984**	38	2270	желтый	26	1047	12
L 58 W/62	4008321**232748**	58	4080	желтый	26	1500	12

Пригодны для установки в закрытые светильники.

Новинка!
Новинка!
Новинка!
Новинка!

LUMILUX® CHIP control®: идеальны для предприятий, изготавливающих микросхемы, и там, где ультрафиолетовое и синее излучение должно быть минимальным, например, в типографиях при освещении печатных плат, при необходимости защиты от осколков стекла, а также для создания цветовых эффектов.

Новое: по сравнению с прежними модификациями этих ламп материал чехла еще более теплоустойчив, поэтому лампы могут устанавливаться в светильники большой мощности, с нагревом, близким к критическому. Рекомендуется замену ламп с защитным чехлом производить после выработки лампами среднего срока службы.

Новые модификации ламп LUMILUX® CHIP control T8 Вы узнаете по зеленому маркировочному кольцу. Лампы T5 HE и T5 HO также выпускаются в варианте CHIP control (см. стр. 4.12).

О специальных цветностях излучения см. стр. 4.35.

Подробную информацию о гарантиях и гарантийном обслуживании Вы можете найти в Интернете по адресу: www.osram.de/systemgarantie.