


MASTER TL-D 90 Graphica



№	A		B		C		D	
	макс., мм	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм	мин., мм
1	589.8	594.5	596.9	604	28			
2	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28			
3	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28			

Описание

- Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой колбой диаметром 26 мм

Особенности

- Высококачественное люминофорное покрытие
- Доступны в двух цветовых температурах: теплый и холодный дневной свет

Преимущества

- Превосходная цветопередача. Обеспечивают естественное, реальное представление цветов
- Лампы специально созданы для предприятий, занятых полиграфическими работами (соответствуют всем стандартам медицинского освещения EN 12464)
- Высокая точность цветопередачи
- Удобная упаковка
- Непосредственная замена для ламп Standard и Super 80 TL-D, которые работают с обычными или электронными пускорегулирующими аппаратами (ПРА)

Окружающая среда

- Соответствуют требованиям европейского природоохранного закона RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения

- Применяются там, где необходима безупречная цветопередача, например, на предприятиях, занятых графическими работами, в типографиях, фотомастерских, больницах и т. д.

Блок управления

- Возможна работа с электромагнитными или электронными высокочастотными ПРА

MASTER TL-D 90 Graphica

Мощность/Цветовой код	Цоколь	Кол-ба	Индекс цветопередачи (Ra)	Номинальный св. поток с ЭМПРА при 25°C (лм)	Световая отдача (лм/Вт)	Срок службы при 50% отк. с ЭПРА с прогревом (ч)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
18W/950	G13	T8	98	950	53	20000	1	1SL/10	871150088850125	928043795081	8711500888501
18W/965	G13	T8	98	930	52	20000	1	1SL/10	871150088852525	928043796581	8711500888525
36W/950	G13	T8	98	2340	65	20000	2	1SL/10	871150088864825	928044795081	8711500888648
36W/965	G13	T8	98	2100	58	20000	2	1SL/10	871150088836525	928044796581	8711500888365
58W/950	G13	T8	98	3670	63	20000	3	1SL/10	871150088875425	928045295081	8711500888754
58W/965	G13	T8	98	3350	58	20000	3	1SL/10	871150088877825	928045296581	8711500888778