


# Компактные газоразрядные лампы высокого давления

## MASTERColour CDM-TC Elite



### Описание

- Одноцокольные компактные высокоэффективные металлогалогенные лампы с керамической разрядной трубкой

### Особенности

- Искрящийся белый свет
- Отличная цветопередача (Ra 90)
- Надежная работа на протяжении всего срока службы
- Стабильная цветовая температура на протяжении всего срока службы
- Увеличенная светоотдача по сравнению с лампами MASTERColour

### Преимущества

- Превосходное освещение товара благодаря стабильному световому потоку на протяжении всего срока службы
- Отличная цветопередача сохраняется на протяжении всего срока службы
- Благодаря стабильному световому потоку сохраняется яркость освещения

- Высокая эффективность и долгий срок службы снижают эксплуатационные затраты и тепловыделение
- Сравнительно низкое тепловыделение способствует повышению уровня комфорта как для персонала магазина, так и для покупателей
- Диммирование способствует экономии энергии, а также помогает создавать различные световые эффекты
- УФ-фильтр предотвращает выцветание товара
- Дизайн позволяет использовать лампы в очень компактных светильниках для высокой интенсивности светового потока

### Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой светоотдаче и долгому сроку службы
- Имеют статус «Зелёный флагман» Philips, что подтверждает улучшенные экологические характеристики
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

### Области применения


- Акцентное и витринное освещение с искрящимся эффектом, прекрасное решение для магазина
- Общее и декоративное освещение

### Светильники

- Используются в закрытых светильниках с соответствующим покрытием (МЭК 61167 и МЭК 60958)

### Блок управления

- Предпочтительно использовать с электронными ПРА, такими как PrimaVision, для уменьшения габаритов светильника, увеличения срока службы ламп, повышения эффективности системы и устранения мерцания



Размеры №	С макс.	D макс.	L ном.	O ном.
1	85	15	52	4:80
2	85	15	52	6:00
3	85	15	52	7:15

## MASTERColour CDM-TC Elite G8.5

Мощность/Цветовой код	Индекс цветопередачи (Ra)	Цветовая температура	Световой поток лампы с ЭПРА (лм)	Световая отдача с ЭПРА (лм/Вт)	Ср. службы при 50% отказов (ч)	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа	
35W/930	G8.5	87	3000	4000	114	15000	универс.	1	1СТ/12	8727900 911497 00
50W/930	G8.5	87	3000	5400	108	15000	универс.	2	1СТ/12	8727900 930627 00
70W/930	G8.5	87	3000	7650	111	15000	универс.	3	1СТ/12	8727900 911534 00
35W/942	G8.5	88	4200	3700	106	15000	универс.	1	1СТ/12	8718291 163664 00
70W/942	G8.5	90	4200	7400	106	15000	универс.	3	1СТ/12	8718291 163688 00

