

Компактные газоразрядные лампы высокого давления

MASTERCoulour CDM-TC Elite Light Boost



Описание изделия

- Со светильником MASTERCoulour CDM-T/TC Elite Light Boost вам больше не придется делать категоричный выбор между абсолютной темнотой и полной освещенностью. Функция уменьшения яркости света позволит вам гибко регулировать уровни света и наслаждаться стабильным высококачественным светом.

Характеристики изделия

- Четкий белый свет
- Индекс цветопередачи: Ra = 90
- Возможность уменьшения света
- Надежность в течение всего периода эксплуатации
- Стабильная цветопередача в течение всего срока службы

Преимущества изделия

- Гибкий световой поток для организации осветительных сцен и/или экономии энергии при сохранении качества света (с возможностью уменьшения яркости света в диапазоне 50-100%)
- Превосходное освещение товаров благодаря устойчивой цветопередаче в сочетании с высокой мощностью светового потока
- Отличное качество цвета в течение всего срока службы
- Стабильно яркий свет благодаря устойчивой светоотдаче на протяжении всего срока эксплуатации
- Высокая эффективность и длительный срок службы при крайне низких эксплуатационных затратах и тепловыделении
- Стандартные патроны T/TC для простоты установки ламп и ПРА
- Простота управления с помощью команд DALI


Область применения

- Идеально подходит для установки в местах, где требуется оживить атмосферу и привлечь внимание покупателей: витрины магазинов, впечатляющие отделы магазинов

- Превосходное энергоэффективное решение в сочетании с гибкими уровнями освещения: контроль присутствия, питание ламп дневного света

Предупреждения и безопасность

- Использование в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Светильник должен выдерживать воздействие горячих деталей ламп в случае их разрыва
- Используется только с ЭПРА
- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC 61167, IEC 62035)



Размеры №	C макс.	D макс.	L ном.	O ном.
1	85	15	52	6
2	85	15	52	5

MASTERCoulour CDM-TC Elite Light Boost

Мощность/Цветовой код		Индекс цветопередачи (Ra)	Цветовая температура	Световая отдача (лм/Вт)	Срок службы в заданном состоянии (50%) (ч)	Световой поток лампы с ЭПРА (лм)	Световая отдача с ЭПРА (лм/Вт)	Ср. службы при 50% отказов (ч)	Положение лампы	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа
70W/930	G8.5	95	3000	89x70	15000	7650	109	15000	универс.	1	1CT/12	8727900 938920 00
70W/942	G8.5	95	4200	79x70	15000	6500	93	15000	универс.	2	1CT/12	8727900 938944 00