


# Компактные газоразрядные лампы высокого давления

## MASTERColour CDM-TC




### Описание

- Семейство одноцокольных энергоэффективных компактных газоразрядных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет

### Особенности

- Искрящийся белый свет
- Превосходная цветопередача
- Малые размеры лампы позволяют создавать световые пучки высокой интенсивности



Размеры №	C	D	L	O
	макс.	макс.	ном.	ном.
1	85	15	51	4

### Преимущества

- Длительный срок службы по сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами
- Кварцевое покрытие блокирует УФ-излучение
- Стабильная цветовая температура в течение всего срока службы
- Высокая эффективность ламп позволяет снизить эксплуатационные затраты и тепловыделение (что повышает комфорт для покупателей и персонала в магазинах)
- Окружающая среда**
  - Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
  - Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)

- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

### Области применения


- Акцентное и витринное освещение с искрящимся эффектом
- Общее и декоративное освещение

### Светильники

- Используются в закрытых светильниках с плафонами из тугоплавкого стекла

### Система

- Лампы CDM-TC используются с электронными ПРА. Только лампа CDM-TC 35/830 может работать с электромагнитным ПРА
- Обязательно используются с высокочастотным защитным устройством (МЭК 1167)



Размеры №	C	D	L	O
	макс.	макс.	ном.	ном.
2	85	15	52	5
3	85	15	52	7

## MASTERColour CDM-TC G8.5

Мощность/Цветовой код	Цветовая температура (К)	Индекс цветопередачи (Ra)	Световой поток лампы с ЭПРА (лм)	Световая отдача с ЭПРА (лм/Вт)	Ср. службы при 50% отказов (ч)	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа
20W/830	G8.5	2980	85	90	1800	универс.	1	1CT/12	872790 871586 00
35W/830	G8.5	3000	81	89	3100	универс.	2	1CT/12	8711500 200006 15
35W/942	G8.5	4200	85	86	3000	универс.	2	1CT/12	8711500 209573 15
70W/830	G8.5	3000	83	93	6500	универс.	3	1CT/12	8711500 201676 15
70W/942	G8.5	4200	89	84	5900	универс.	2	1CT/12	8711500 212757 15